

SOUSTRUH MORI SEIKI - NLX 2500 Y / 700

Typ stroje:	MORI SEIKI - NLX 2500 Y / 700
Kategorie stroje:	Soustružnicko-frézovací obráběcí centrum
Řízení:	MSX 853 IV
Rok výroby:	2011

Technické údaje

Točný průměr	max. 356mm
Délka soustružení	705mm
Řízení	MSX 853 IV
Standardní průměr soustružení	275mm
Max. točný průměr nad ložem	920mm
Oběžný průměr nad příčným suportem	742mm

Vzdálenost vřeten

795mm

Hlavní vřeteno:

Rozsah otáček - hlavní vřeteno	max. 4.000min/-1
Výkon - hlavní vřeteno	18,5 / 15kW
Hlava vřetena	JIS A-8
Průměr vřetenového ložiska	140mm
Otvor vřetena	100mm
Max. kapacita lišty	80mm
Osa C	0,001°

Zdvih os:

Zdvih v ose X	260mm
Zdvih v ose Z	795mm
Zdvih v ose Y	+/-50mm
Rychloposuv (X / Y / Z)	30 / 10 / 30m/min

Revolverová hlava:

Počet nástrojových míst	12pos.
Výška stopky - pro nástroje se čtvercovým průřezem	25mm
Průměr stopky vrtáku	50mm
Doba výměny revolverové hlavy	0,27sec.

Řízené nástrojové pozice:

Otáčky vřetena - pohon nástroje	max. 6.000min -1
Výkon - pohon nástroje	5,5 / 3,7kW

Koník:

Seřízení koníka	734mm
Kužel	MT 5
Celkový příkon	33,5kVA

Vlastnosti výbavy

dokumenty
sklíčidlo se 3 čelistmi
řízené nástrojové stanice
koník
osazovací nástroj
pracovní osvětlení
chladicí systém
vysokotlaké chlazení - 35 bar
hydraulický systém
C-osa
Y-osa

Přibližná váha stroje	6,2t
Přibližné rozměry stroje	5,0 x 3,0 x 2,3m
Počet provozních hodin	cca 2 200 h

Obrázky

